

# Digital Scale Racing banereglement

---

## §1 Strømforsyning

- Scalextric C7042 kontrolenhed skal benyttes
- 2 standard Scalextric strømforsyninger á 15 volt eller tilsvarende strømforsyning skal forsyne banen med strøm
- Strømmen skal være fordelt jævnt over hele banens længde, med Power Jumper for hver 5 meter for at sikre ensartet strømforsyning i hele banens længde
- Banebelysning, f.eks. i pit området, skal forsynes med strøm uafhængigt af banen (separat strømforsyning)

## §2 Håndspeeder

- Håndspeeder kan vælges frit
- Hvis håndspeeder kræver strømforsyning skal denne leveres uafhængigt af banen (separat strømforsyning).

## §3 Baner

### Stk. 1 Stationære baner

- Kun plastskinner må anvendes
- Skinner skal være 100% SSD kompatible med fuldt fungerende sporskifter
- Der skal være minimum 2 spor udenfor pitten på hele banen
- Banen skal være tilgængelig fra min. 3 sider, evt. vha hjælpemidler i form af tænger
- Tænger skal være forsynet med blød gummi på gribeflader så biler ikke ridses eller ødelægges på anden vis
- Der skal være fri passage på ydersiden af banen på min. 60 cm på min. 3 sider
- Min. banelængde 25 meter for stationære baner
- Der skal være plads til 6 biler i Pit-lane samtidig
- Der skal være lodret kant hele banen rundt, med højde på min. 80 mm, for at forhindre at biler ryger på gulvet/af banen
- Barrierer skal være af plastmateriale eller tilsvarende
- Banen skal synes og godkendes af DMRU inden første DM løb pr. sæson
- DMRU fastlægger hvem der skal udføre dette arbejde
- Nærværende reglement anvendes til kontrol af baner i forb.m. godkendelse
- Ingen krydspor tilladt
- Ingen skinner med indsnævring tilladt

## Stk. 2 Temporære baner

- Kun originale Scalextric Sport plastskinner må anvendes
- Der skal være minimum 2 spor udenfor pitten på hele banen
- Banen skal være tilgængelig fra min. 3 sider, evt. vha hjælpemidler i form af tænger
- Tænger skal være forsynet med blød gummi på gribeflader så biler ikke ridses eller ødelægges på anden vis
- Der skal være fri passage på ydersiden af banen på min. 60 cm på min. 3 sider
- Der skal være plads til 6 biler i Pit-lane samtidig
- Barrierer skal være af plastmateriale eller tilsvarende
- Nærværende reglement anvendes til kontrol af baner i forb.m. godkendelse
- Ingen krydsspor tilladt
- Ingen skinner med indsnævring tilladt

## §4 Baneoverflade

- Det er banejerens ansvar at banens tilstand er i orden, renholdt og egnet til afholdelse af løb
- Skiftesporsskinner må være forsynet med lys i skinnens overflade

## §5 Påsætningsspor

- Påsætningsspor skal være tydeligt markeret, gerne med lys
- Min. 4 påsætningsspor skal være fordelt over banens samlede længde

## §6 Omgangstællere og andet teknisk udstyr

- Banens omgangstæller skal være 100% funktionsdygtig
- PC Lap Counter skal tydeligt vise placering, afstand, omgangstid, antal pitstop, tankindhold
- Tydelige skærme med frit udsyn for alle kørere

## §7 Optagelse af baner

Godkendte baner til Danmarks mesterskab skal registreres og godkendes af DMRU på den årlige delegeretforsamling i november.



## Bilag 1 - Digital baner i Danmark

- Sjælland
  - Sorø Slot Car Club
  - Korsør Scalextric Race Klub
  - Minirace Niløse
  - Meterrace i Skovlunde
  - Herlev Miniracing Club
  - Amager Minirace
  - SCX Avedøre
- Fyn
  - Højfyns Mini Race Club (HMRC), Skalbjerger
- Jylland
  - Ulfborg Minirace Club

Se yderligere på [www.DMRU.dk](http://www.DMRU.dk)